



TQFEK Serisi

TQFEK serisi optimize edilmiş bir performans seviyesini, optimum fiyat-performans oranı ile mümkün kılmaktadır. Olağanüstü kompakt ve standart tip flanş seçeneği sayesinde, optimum pozisyonlama isabetini geniş bir endüstriyel uygulama aralığında sağlamaktadır. Ortogonal tasarımı sayesinde daha da kompakt halde olup, yerden kazanım sağlar..

Önemli faydaları

- Yüksek burulma sertliği
- Kesikli çalışma ve sürekli çalışma için tasarlanmış yüksek kompaktlık
- Kolay ve hızlı montaj
- Standart flanş tipleri sayesinde geniş servomotor uygunluğu

Ölçüler

060, 070, 090

Tahvil oranları

- 2 kademe: 3 ... 10
- 3 kademe: 9 ... 100

Maks. radyal kuvvet

550 ... 2,500 N

Koruma derecesi

Ip54

Giriş hızı

Max 6,000 min-1

Burulma Dişli Boşluğu

- 2 kademe: 7 arcmin'den küçük
- 3 kademe: 9 arcmin'den küçük

Burulma Sertliği

6.5 ... 60 Nm/arcmin

Yağlama

Standart ya da gıda tipi

Çıkış

Flanş

Giriş

Motor adaptörlü veya motor adaptörsüz